



پارکت تمام چوب

Natural parquet



پارکت چوبی بلوط



پارکت چوبی گردو



پارکت چوبی ملچ



پارکت چوبی راش

مشخصات اصلی پارکت های تمام چوب:

طول: 30 الی 60 سانتی متر

عرض: 5 تا 7 سانتی متر

ضخامت: 16 الی 20 میلیمتر

جنس: تمام چوب (راش، بلوط، گردو، ملچ و..)

پارکت چوبی یکی از گزینه های محبوب برای پوشش کف است که زیبایی و گرما را به فضا می بخشد و نصب آن نیاز به دقت و رعایت مراحل خاصی دارد تا نتیجه ای مطلوب و بادوام حاصل شود.

مراحل نصب پارکت چوبی:

1. آماده سازی زیرسازی:

تمیز کردن سطح: اطمینان حاصل کنید که کف زیرین کاملاً صاف، خشک، تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار، چربی یا مواد زائد باشد، هرگونه ناهمواری باید با استفاده از مواد خود تراز کننده برطرف شود.

بررسی رطوبت: رطوبت کف نباید از حد مجاز فراتر رود، در صورت نیاز از رطوبت سنج استفاده کنید و در صورت بالا بودن رطوبت، از موانع رطوبتی مناسب استفاده نمایید.

نصب لایه زیرین (اختیاری اما توصیه شده): برای بهبود عایق بندی صوتی، حرارتی و همچنین ایجاد یک لایه ضربه گیر، از لایه های زیرین مانند فوم یا نمد مخصوص پارکت استفاده کنید، این لایه ها باید به صورت یکپارچه و بدون همپوشانی نصب شوند.

2. پخش چسب:

چسب پارکت یکی از مهمترین متریال می باشد که مادر اینجا (**چسب همه کاره بُنا**) را پیشنهاد می دهیم که **100% ضد آب** و قابلیت چسباندن چوب به هر سطحی (پارکت، شیشه، آهن، سنگ، سرامیک و...) می باشد چسب پارکت را با استفاده از ماله دندانه دار به صورت یکنواخت روی بخشی از کف که می خواهید پارکت را نصب کنید، پخش کنید.

اطمینان حاصل کنید که ضخامت چسب در همه جای کسان باشد و دندانه های ماله به درستی چسب را روی سطح پخش کنند، معمولاً برای هر متر مربع مقدار مشخصی چسب (طبق دستور العمل سازنده چسب) استفاده می شود.

فضایی را برای کار خود در نظر بگیرید و به صورت مرحله ای چسب بزنید تا چسب قبل از قرار دادن پارکت خشک نشود.



چسب همه کاره بُنا (دو جزئی)

3. چیدمان و نصب پارکت:

انتخاب جهت نصب: معمولاً پارکت ها به صورت موازی با بلندترین دیوار اتاق یا موازی با جهت تابش نور طبیعی نصب می شوند، این کار باعث می شود اتاق بزرگتر به نظر برسد.

شروع نصب: نصب از یک گوشه اتاق آغاز می شود، معمولاً اولین تخته پارکت که در کنار دیوار قرار می گیرد، زبانه آن که رو به دیوار است، بریده می شود تا فاصله مناسبی برای انبساط در نظر گرفته شود. این فاصله معمولاً حدود 8 تا 10 میلی متر است و توسط گوه (فاصله گذار) حفظ می شود.

اتصال تخته ها: پارکت های معمولاً دارای سیستم اتصال کلیک (Click System) یا زبانه و شیار (Tongue and Groove) هستند. تخته بعدی را با زاویه مناسب در شیار تخته قبلی قرار داده و سپس با ضربات آرام و با استفاده از چکش پلاستیکی و کلاف (بلوک ضربه گیر)، آن را در جای خود محکم می کنید.

برش تخته ها: در انتهای هر ردیف، تخته پارکت را با توجه به اندازه باقی مانده تا دیوار برش دهید.

4. خشک شدن چسب:

پس از اتمام نصب، اجازه دهید چسب کاملاً خشک شود. زمان خشک شدن بسته به نوع چسب و شرایط محیطی متفاوت است (معمولاً 24 تا 72 ساعت).

در این مدت از راه رفتن روی پارکت یا قرار دادن وسایل سنگین روی آن خودداری کنید.

5. نصب نهایی: پس از خشک شدن کامل چسب، گوه ها را بردارید و قرنیزها و پروفیل های اتصال را نصب کنید.

6. پرداخت نهایی: ابتدا اسنباده زنی و انجام شده و لکه گیری ها انجام می شود در آخر با استفاده از پوشش نهایی مانند روغن، رنگ، سیلر، کیلر و.. جهت برای افزایش زیبایی، محافظت از سطح و افزایش طول عمر آن انجام می شود.

نکات مهم:

همیشه قبل از شروع، دستورالعمل های تولید کننده پارکت خاصی که خریداری کرده اید را به دقت مطالعه کنید، زیرا ممکن است تفاوت های جزئی در روش نصب وجود داشته باشد.

از ابزار مناسب ماننداره فارسی بر (برای برش دقیق)، متر، گونیا، چکش پلاستیکی، کلاف ضربه گیر، و ابزار کشش نهایی (pull bar) استفاده کنید.

پارکت چوبی به تغییرات دما و رطوبت حساس است، بنابراین اجازه دهید پارکت ها قبل از نصب حداقل 48 تا 72 ساعت در محیطی که قرار است نصب شوند، قرار گیرند تا با شرایط آنجا سازگار شوند.

در انتخاب چسب دقت فرمایید چسب های نامناسب می توانند باعث جدا شدن پارکت یا آسیب به آن شوند.

یکنواختی چسب: پخش یکنواخت و به اندازه چسب بسیار مهم است، چسب کم باعث عدم چسبندگی کافی و چسب زیاد باعث بیرون زدن آن از درزها می شود.

پاک کردن چسب اضافی: اگر چسب از درزها بیرون زد، بلافاصله آن را با یک پارچه تمیز و مرطوب پاک کنید، چسب خشک شده به سختی پاک می شود (در تمام طول استفاده از چسب دستکش استفاده نمایید).

تهویه مناسب: هنگام کار با چسب های شیمیایی، از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.



جهت استعلام قیمت ، موجودی کالا و مشاوره با واحد فروش با شماره زیر تماس حاصل نمایید
آدرس : تهران ، کیلومتر 15 جاده خاوران ، شهرک صنعتی خاوران ، سایت فن آوران ، خیابان صنعت
جنوبی ، پلاک 1207

**آریانا روکش**
Wood Products
35000 300